

PRAMIE-TYP

R.5.:

- Bramac Römische Dachziegel;
- 30x50 mm Bramac Dachlatten;
- 50x50 mm Gegenlatten;
- Dörken Delta Maxx plus Dachfolie;
- Dachbalken + 200 mm Rockwool Isolation;
- Lattenrost + 50 mm Rockwool Isolation;
- Dörken Delta Reflex Feuchtigkeitssperr-Folie;
- 30x70 mm Lattenrost;
- 12,5 mm feuerfester Gipskarton;
- Malerarbeiten.

R.4.:

- 10mm Laminat;
- 60 mm Betonestrich;
- Isolationsfolie;
- 60 mm Rockwool Steprock;
- 18 mm OSB-3 Platte;
- Dachsparren Dachbalken + 100 mm Rockwool Isolation;
- Dörken GP Feuchtigkeitssperr-Folie;
- Hängeboden + 100 mm Lüftungsrohrsystem;
- 12,5 mm feuerfester Gipskarton;
- Malerarbeiten.

R.3.:

- Dryvit System;
- 150 mm Austrotherm EPS H80;
- 12,5 mm Gipsfaserplatten;
- Holz rippen + 160 mm Rockwool Isolation;
- Dörken GP Feuchtigkeitssperr-Folie;
- 12,5 mm Gipsfaserplatten;
- Malerarbeiten.

R.2.:

- 10 mm Fliesen;
- 60 mm Btonestrich;
- Isolationsfolie;
- 80 mm Austrotherm N-100;
- Wasser-Feuchtigkeitsisolationsplatte;
- 150 mm Stahlbetondecke;
- 100 mm Austrotherm XPS;
- 150mm Kieselsteingrund;
- Erdboden.

R.1.:

- Dryvit System;
- 120 mm Austrotherm Expert;
- Wasser-Feuchtigkeitsisolationsplatte;
- 300 mm Wand;
- Austrotherm Expert 100mm;
- 150mm Kieselsteingrund;
- Erdboden.

